

Bruksanvisning Nice

Art.nr.	Färg	Max W	Socket	Montage
75 356 69	Vit/Opal	60	E27	Vägg/tak
75 356 70	Vit/Opal	16	GR8	Vägg/tak
75 356 71	Vit/Opal	2x9	G23	Vägg/tak
75 356 75	Silver/Opal	60	E27	Vägg/tak
75 356 76	Silver/Opal	2x9	G23	Vägg/tak
75 356 77	Silver/Opal	16	GR8	Vägg/tak

75 356 82	Vit/Opal	10W, LED, 750lm	Vägg/tak
-----------	----------	-----------------	----------

OBSERVERA

1. Kupan får ej övertäckas.
2. Etikett med sockeltyp och max antal watt får ej avlägsnas.
3. Armaturen får ej installeras med överkoppling (innebär att endast en anslutning får ske per armatur).

BYTE AV LJUSKÄLLA

Ljuskälla bör bytas med strömmen fränkopplad. Använd en spårskruvmejsel och kila denna mellan stommen och kupan vid upphöjningen på kupans kantsida. Ljuskälla enligt ovanstående tabell.

TEKNISKA DATA


Mått: 330x100 mm.

Mått montage: c-c 65 mm, ± 9 mm.

Obs! Vid väggmontage är hålltagningen beroende av att lysrören skall vara uppåtriktade.

Anslutning: Direkt till plint 2x2,5 mm².

Kapslingsklass: IP44.



Käyttöohje Nice

Tuote no.	Väri	Max W	Kanta	Asennus
75 356 69	Valkea/Opaali	60	E27	Seinä/Katto
75 356 70	Valkea/Opaali	16	GR8	Seinä/Katto
75 356 71	Valkea/Opaali	2x9	G23	Seinä/Katto
75 356 75	Hopea/Opaali	60	E27	Seinä/Katto
75 356 76	Hopea/Opaali	2x9	G23	Seinä/Katto
75 356 77	Hopea/Opaali	16	GR8	Seinä/Katto

75 356 82	Valkea/Opaali	10W, LED, 750lm	Seinä/Katto
-----------	---------------	-----------------	-------------

HUOMIOITAVAA

1. Kupua ei saa peittää.
2. Etikettiä, jossa mainittuna kantatyyppi ja max. teho, ei saa poistaa.
3. Valaisimesta ei saa jatkaa johdotusta toiseen valaisimeen.

VALOLÄHTEEN VAIHTAMINEN

Valaisimen tulee olla jännitteetön valolähdettä vaihtaessa. Paina uraruuvitaltalla kupu reunastaan irti valaisinsuunnasta. Katso valolähde yllä olevasta taulukosta.

TEKNISET TIEDOT


Mitat: 330x100 mm.

Asennusmitat: Ruuvireikien väli 65 mm, ± 9mm.

Huom: Seinälle asentaessa huomioi että loisteputkien tulee olla ylöspäin suunnattuna.

Liitäntä: Liittimeen 2x2,5 mm².

Kotelointiluokka: IP44.



Instruction Manual Nice

Art.no.	Colour	Max W	Socket	Mounting
75 356 69	White/Opal	60	E27	Wall/Ceiling
75 356 70	White/Opal	16	GR8	Wall/Ceiling
75 356 71	White/Opal	2x9	G23	Wall/Ceiling
75 356 75	Silver/Opal	60	E27	Wall/Ceiling
75 356 76	Silver/Opal	2x9	G23	Wall/Ceiling
75 356 77	Silver/Opal	16	GR8	Wall/Ceiling

75 356 82	White/Opal	10W, LED, 750lm	Wall/Ceiling
-----------	------------	-----------------	--------------

NOTE

1. The diffuser must not be covered.
2. The rating label with max power must not be removed from the lamp.
3. The fitting must not be link connected (only one connection per fitting).

CHANGING THE BULB

Switch off the power before changing the bulb. Use a slot screwdriver and wedge this in the hole between the body and the diffuser. See the table above for correct bulb.

TECHNICAL DATA


Dims: 330x100 mm.

Dims mounting: c-c 65 mm, ± 9 mm.

Note: When mounting on wall, please make sure that the PL-lamps and 2D-tubes are facing up.

Connection: To terminal block 2x2.5 mm².

Protection class: IP44.



MALMBERGS