



Bruksanvisning Athen LED



Art. nr: 75 356 85

Vägg/tak 800lm



Art.nr: 75 356 86

Vägg 500lm

VIKTIGT: Läs igenom manualen noggrant innan installation och behåll den för framtida bruk.

OBSERVERA

1. Kupan får ej övertäckas.
2. Märketiketten får ej avlägsnas.
3. Armaturen får ej installeras med överkoppling (innebär att endast en anslutning får ske per armatur).

UTFÖRANDE

Armaturen är utrustad med LED-modul. Komplet med drivdon.

TEKNISKA DATA

Ljuskälla: Inkl. 9W, LED-modul.

Montage: Vägg/tak. **Obs!** Kopplingsplinten sitter under kupan. Lossa skruvarna på ramen (2 st). Lyft av kupa och ram försiktigt.


Anslutning: Direkt till plint 2x2,5 mm².

Mått LxBxH: 272x150x115 mm.

Kapslingsklass: IP44.




Käyttöohje Athen LED



Til.nro: 75 356 85

Seinä/katto 800lm



Til.nro: 75 356 86

Seinä 500lm

TÄRKEÄÄ: Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen asennusta ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

HUOMIOITAVAA

1. Kupua ei saa peittää.
2. Nimikilpeä ei saa poistaa.
3. Valaisimesta ei saa jatkaa johdotusta toiseen valaisimeen.

RAKENNE

Valaisin on varustettu LED-moduulilla. Täydellinen sis. liitäntälaitteen.

TEKNISET TIEDOT

Valolähde: Sis. 9W, LED-moduuli.

Asennus: Seinä/katto.

HUOM: Kytkenäliitin on kuvun alla. Irroita kehyksen ruuvit (2 kpl). Nosta kupu varovasti.


Liitäntä: Liittimeen 2x2,5 mm².

Mitat PxLxK: 272x150x115 mm.

Kotelointiluokka: IP44.




Instruction Manual Athen LED



Art. no: 75 356 85

Wall/ceiling 800lm



Art. no: 75 356 86

Wall 500lm

IMPORTANT: Please read the instruction manual carefully prior to installation and keep it for future reference.

NOTE

1. The diffuser must not be covered.
2. The rating label must not be removed from the lamp.
3. The fitting must not be link connected (only one connection per fitting).

DESCRIPTION

The fitting is equipped with LED module. Complete with driver.

TECHNICAL DATA

Lamp: Incl. 9W, LED module.

Mounting: Wall/Ceiling. **Note:** The terminal block is located under the diffuser. Loosen the two screws on the front frame. Remove the diffuser and frame.

Connection: Terminal block 2x2.5 mm².

Dims LxWxH: 272x150x115 mm.

Protection class: IP44.



MALMBERGS