# EXQ Xtra, 3G1,5 mm², R100, 300/500V

Artikel: 0447002

MALMBERGS



## Produktinformation

300/500V. Halogenfri och flamskyddad installationskabel som vid händelse av brand utvecklar en liten genomsynlig rökutveckling för att underlätta utrymning. Utvecklar ej heller korrosiva gaser som kan skada elektronisk utrustning. PEX-isolerad (tvärbunden polyeten) och med mantel av halogenfri polymer. Blyfri. Metermärkt.

Användning
Fast förläggning, i rör eller kanal. Lämpad för inom- och utomhusbruk, dock ej i mark och vatten. Ledarisolering skall skyddas mot direkt UV-ljus i t.ex. belysningsarmaturer.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Area | 3G1,5 mm² |
| Brandklass | Dca-s2, d2 |
| Drifttemperatur | Max 70°C |
| Fabrikat | NKT Cables |
| Färg | Vit |
| Förp/m | R100 |
| Max. ledartemperatur | 90°C |
| Ytterdiameter | 8,2 mm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com