Gummikabel PUR (H07BQ-F), 3G1,5, T500

Artikel: 0530000

MALMBERGS



Produktinformation

450/700V. EPR-gummiisolerad. Halogenfri högflexibel väder-, olje- och fettbeständig anslutningskabel särskilt lämpad där kabeln utsätts för kraftigt nötande och slitande belastningar. Yttermantel av orange polyuretan och ledarisolering av vattentät tvärbunden EPR. Fintrådig ledare för hög flexibilitet.

Användning
För användning i torra, fuktiga eller våta miljöer, t.ex. inom industri, jordbruk, gruvor och i saltvatten. Lämplig för inkoppling av elverktyg och även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk, skeppsvarv eller i fryshus.
Max. ledartemperatur: +90°C
Minsta böjningsradie: 6 x D

Specifikationer

Area	3G1,5 mm²
Förp/m	T500
Temperaturområde	-40 - +90°C
Ytterdiameter	8,8 mm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com