Kabelskarv, Gel, 3x2,5mm², 450V

Artikel: 0718889

MALMBERGS



Produktinformation

För skarvning av lågspänningskablar upp till 450V. Levereras komplett med box, kopplingslist, buntband.

Gelfyllda boxar för fuktskyddad skarvning och förgrening. Gelmassan är redan ifylld i boxarna så inget blandande av gel krävs. Den speciella gelmassan gör att boxarna är återöppningsbara utan att påverka kapslingsklassen. Höljet är tillverkat av självslocknande, stryktålig UV-beständig polypropylen. Obegränsad lagringstid och med en livslängd av minst 30 år. Dubbelisolerad. Lämplig för öppet montage, nedgrävning eller vid tillfällig nedsänkning i vatten upp till 1 m enligt EN 50393.
Giftfri silikongel som uppfyller kraven enligt CE 67/548/EEC och CE 1999/45/EC.
Halogenfri.

Specifikationer

Antal anslutningar	3
Area	0,5-2,5 mm²
Brandklass	UL94-V2
Kapslingsklass	IP X8 (EN 50393-8.6.3)
Mått (LxBxH)	86x47x27 mm
Temperaturområde	-20°C – +90°C

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com