Kabelskarv, Gel, 5x6 mm², 0,6/1kV

Artikel: 0718890


MALMBERGS











Produktinformation

För skarvning av lågspänningskablar upp till 1kV. Komplett med box, kopplingsblock, buntband och insexnyckel.

Gelfyllda boxar för fuktskyddad skarvning och förgrening. Gelmassan är redan ifylld i boxarna så inget blandande av gel krävs. Den speciella gelmassan gör att boxarna är återöppningsbara utan att påverka kapslingsklassen. Höljet är tillverkat av självslocknande, stryktålig UV-beständig polypropylen. Obegränsad lagringstid och med en livslängd av minst 30 år. Dubbelisolerad. Lämplig för öppet montage, nedgrävning eller vid tillfällig nedsänkning i vatten upp till 1 m enligt EN 50393.
Giftfri silikongel som uppfyller kraven enligt CE 67/548/EEC och CE 1999/45/EC.
Halogenfri.

Specifikationer

Antal anslutningar	5
Area	1,5-6 mm²
Brandklass	UL94-V2
EAN	8033501680534
Kapslingsklass	IPX8(EN 50393-8.6.3)
Mått (LxBxH)	146x55x35mm
Temperaturområde	-20°C – +90°C

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com