# Ljusrelä, för infällt hålmontage

Artikel: 1309303

MALMBERGS




## Produktinformation

Ljusrelä för montering på DIN-skena och med externa sensorer för hålmontage eller för utanpåliggande montage på vägg. Reläet har inbyggd hysteres och tidsfördröjning vid frånslag för att motverka tillfälliga förändringar i omgivningens ljusstyrka. Väggmonterad sensor levereras utan kabel. Hålmonterad sensor levereras med kabel
0,95 m och är avsedd för 10 mm hål med max väggtjocklek om 12 mm. Minimum anslutningsarea på kabeln för sensorn är 0,5 mm² och ska förläggas avskiljt från matningskabeln. Halogenfri.

Hysteresis: 5-60 lux

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutningsarea | 0,2-2,5 mm² |
| Antal moduler | 1 |
| Brytförmåga | 16A (4000VA), 250V AC1 |
| Egenförbrukning | 24mA |
| Inställningsområde | 0 - 200 lux |
| Kapslingsklass | IP54 (Sensor) |
| Kontaktfunktion | 1 vxl |
| Max. effekt | Glödljus/halogen: 2000W, AC5b<br>Kompaktlysrör: 500W, AC5a<br>Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a<br>Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon.<br>LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon. |
| Max. längd | Max kabellängd, sensor: 50 m, min 2x0,50 mm² |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Ljusrelä, för infällt hålmontage

Artikel: 1309303

MALMBERGS

| | |
|---|---|
| Märkspänning | 230V AC, 50/60Hz |
| Temperaturområde | -20 till +45°C |
| Tidsfördröjning | 30 sekunder |
| Utförande | Hålmontage 10 mm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com