# Kopplingsur Memostick, digitalt, 2-kanals

Artikel: 1339612

MALMBERGS











## Produktinformation

Digitalt veckour med minnessticka för enkel lagring och överföring till andra kopplingsur av samma modell. Ingång för extern styrning av ordinarie program via t.ex.strömbrytare eller liknande. Den externa styrningens funktion är separat programmerbar för on, off, auto eller slumpfunktion. Ingången manövreras med fas eller nolla vid växelström och plus eller minus vid likström. Utöver standard till-/frånslagsprogrammering har kopplingsuret även slumpfunktion och pulsfunktion. Potentialfria växlingskontakter. Automatisk eller manuell sommar-/vintertid. Halogenfri.

Minsta kopplingstid: 1 min
Tidsnoggrannhet: ±1s / 24h

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutningsarea | 0,2-2,5 mm² |
| Antal moduler | 2 |
| Brytförmåga | 16A (4000VA), 250V AC1 |
| Egenförbrukning | 1,5W |
| Gångreserv | 3 år klocka och 10 år programmering |
| Kontaktfunktion | 1 växlande, potentialfri |
| Manöverspänning | 24-250V AC, 30-300V DC |
| Max. effekt | Glödljus/halogen: 2000W, AC5b<br>Kompaktlysrör: 500W, AC5a<br>Lysrör, okompenserad: 1000W, AC5a<br>Lysrör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon.<br>LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon. |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Kopplingsur Memostick, digitalt, 2-kanals

Artikel: 1339612

MALMBERGS

| | |
|---|---|
| Minneskapacitet | 400 till- och frånslag |
| Märkspänning | 230V AC, 50/60Hz |
| Temperaturområde | -20 till +60°C |
| Utförande | Vecko 2-kanal |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com