Vägguttag Optima, 2-vägs med jord, Signalvit

Artikel: 1894422

MALMBERGS











Produktinformation

Infällt uttag som kan monteras i vanligt "högt" utförande i standard apparatdosor eller i lågbyggande utförande i 1,5-apparatdosor.
Levereras som standard med monterad ram för rund apparatdosor men som med ett enkelt handgrepp kan tas bort för montering i 1,5-apparatdosor.
Monteras med dosskruvar, klor eller 4 st skruvhål för montering i vägg.
Kräver dosskruv som går 1 cm från apparatdosans kant.
Lämpliga dosor är 1420520 (13 mm stuts) eller 1420500 (26 mm stuts)

Bygghöjd från vägg
Standarddosor: 19,8 mm
1,5-dosor: 12,9 mm

Specifikationer

Anslutning	Skruv
Avmantlingslängd	10 mm
Bygghöjd	19,8/12,9 mm
Färg	Signalvit RAL9003
Inbyggnadsdjup	24 mm
Märkström	16A
Utförande	2-vägs med jord
Yttermått (BxH)	84x103 mm
Åtdragsmoment	0,8Nm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com