Vägguttag Optima, 2-vägs, jordat, Svart Skruvansl.

Artikel: 1894462

MALMBERGS











Produktinformation

Infällt uttag som kan monteras i vanligt "högt" utförande i vanliga apparatdosor eller i lågbyggande utförande i 1,5-apparatdosor.
Levereras som standard med monterad ram för runda apparatdosor men som med ett enkelt handgrepp kan tas bort för montering i 1,5-apparatdosor.
Monteras med dosskruvar, klor eller 4 st skruvhål för montering i vägg.
Kräver dosskruv som går 1 cm från apparatdosans kant. Petsäkert. 16A, 250V. Lämplig dosa 14 205 20 (13 mm) alt. 14 205 00 (26 mm).

Bygghöjd från vägg:
Standarddosor: 19,8 mm
1,5-dosor: 12,9 mm

Specifikationer

Anslutning	Skruv
Avmantlingslängd	10 mm
Färg	Svart
Märkström	16A
Utförande	2-vägs, jordat
Åtdragsmoment	Max 0,8Nm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com