Slutfördelningscentral, 125A, (3122-13)

Artikel: 1990308

MALMBERGS







Produktinformation

Tillverkad i 2,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Integrerade bärhandtag och ihopfällbart stativ för smidig förvaring. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4, anpassad till El-SÄK-FS 2004:1 samt SS436 21 31 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17kA. Effektbrytaren är ställbar 100-125A.

Fast inkoppling till säkringslastbrytare (NH00 125A) via plint. Fast inkoppling till plint 10-95 mm² CU/AL.

2 st CEE-uttag 3+N+J, 63A
2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
3 st Schuko-uttag, 16A
3 st Normsäkringar 3-pol (varav 1 st försäkring till 16A-uttagen), 63A
2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
1 st Normsäkring 3-pol, 16A
3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
3 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32/16A/Schuko-uttagen), 40A
2 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttagen), 63A

Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	884x1145x331 mm (inkl. stativ)
Märkström	125A
Vikt	41 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Slutfördelningscentral, 125A, (3122-13)

Artikel: 1990308

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com