Huvudfördelningscentral, 400A, (31/3322-23)

Artikel: 1990316

MALMBERGS







Produktinformation

Tillverkad i 2,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Centralerna har integrerade bärhandtag, lyftöglor och benstativ för truckgafflar och stativ anpassade för lagring på lastpall. Förberedda för anslutning av elmätare för strömtrafomätning. Strömtrafos är avsäkrade med 10A säkring. Låsbara dörrar. Konstruerade och certifierade enligt EN 61 439-4, anpassade till senaste ELSÄK-FS samt SS436 21 31 och är CE-märkta. Kortslutningshållfasthet Icf= 25kA. 630A skensystem. Samtliga fasta in- och utgångars anslutningar är för aluminium eller kopparledare.

Fast inkoppling till säkringslastbrytare (400A, 2xNH1 250A) via plint 95-240 mm² CU/AL.
3 fasta utgångar via säkringslastfrånskiljare (NH00 125A) till plint 10-95 mm² CU/AL.
1 fast utgång via säkringslastfrånskiljare (NH1-2 250A) till plint 95-240 mm² CU/AL.

2 st CEE-uttag 3+N+J, 63A
2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
3 st Schuko-uttag, 16
1 st Effektbrytare (försäkring 16/32A-uttagen), 100A
2 st Normsäkringar 3-pol, 63A
2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
4 st Jordfelsbrytare, 30mA (över samtliga 1-fas och 3-fas 16/32A uttag), 40A

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Huvudfördelningscentral, 400A, (31/3322-23)

Artikel: 1990316

MALMBERGS

2 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttagen), 63A

Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	1018x1838x835 mm (inkl. stativ)
Märkström	400A
Vikt	195 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com