

Undercentral, 32A, (63 I-2)

Artikel: 1990500

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

1 st CEE-intag 3+N+J, 32A
1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 32A
3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
6 st Schuko-uttag, 16A
3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
2 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A

Fördelning över jordfelsbrytare:

JFB1: 6 st Schuko, 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
JFB2: 2 st CEE-uttag 3+N+J 16A, 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A

Specifikationer

| | |
|----------------|-------------------------------|
| EAN | 7392529085228 |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Mått (BxHxDj) | 535x880x285 mm (inkl. stativ) |
| Märkström | 32A |
| Vikt | 15 kg |