Undercentral, 32A, (631-2)

Artikel: 1990500

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

1 st CEE-intag 3+N+J, 32A
1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 32A
3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
6 st Schuko-uttag, 16A
3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
2 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A

Fördelning över jordfelsbrytare:
JFB1: 6 st Schuko, 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
JFB2: 2 st CEE-uttag 3+N+J 16A, 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A

Specifikationer

EAN	7392529085228
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	535x880x285 mm (inkl. stativ)
Märkström	32A
Vikt	15 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com