Undercentral, 63A, (6321-3)

Artikel: 1990501

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

1 st CEE-intag 3+N+J, 63A
1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
6 st Schuko-uttag, 16A
2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
2 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A
1 st Jordfelsbrytare, 300mA, 40A

Fördelning över jordfelsbrytare:
JFB1 30mA: 6 st schuko, 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
JFB2 30mA: 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
JFB3 300mA: 1 st CEE-uttag 3+N+J, 63A

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Undercentral, 63A, (6321-3)

Artikel: 1990501

MALMBERGS

Specifikationer

EAN	7392529085235
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	740x880x285 mm (inkl. stativ)
Märkström	63A
Vikt	21 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com