

Undercentral, 63A, (6321-3)

Artikel: 1990501

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

- 1 st CEE-intag 3+N+J, 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
- 3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 2 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A
- 1 st Jordfelsbrytare, 300mA, 40A

Fördelning över jordfelsbrytare:

JFB1 30mA: 6 st schuko, 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A

JFB2 30mA: 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A

JFB3 300mA: 1 st CEE-uttag 3+N+J, 63A

Undercentral, 63A, (6321-3)

Artikel: 1990501

MALMBERGS

Specifikationer

| | |
|----------------|-------------------------------|
| EAN | 7392529085235 |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Mått (BxHxDj) | 740x880x285 mm (inkl. stativ) |
| Märkström | 63A |
| Vikt | 21 kg |