

Huvudcentral, 25A, (3 I I-2)

Artikel: 1990503

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17kA.

Fast inkoppling till plint, CU-ledare 2,5-50 mm². Al-ledare 6-50 mm².
Inkommande huvudsäkring DII 25A.

- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 32A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 3 st Schuko-uttag, 16A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 16A/Schuko-uttagen), 40A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32A-uttaget), 40A

Specifikationer

EAN	7392529091847
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	800x900x280 mm (inkl. stativ)
Märkström	25A
Vikt	21 kg