# Huvudcentral, 63A, (1111-2)

Artikel: 1990504

MALMBERGS



## Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

Fast inkoppling till plint, CU/Al-ledare 16-95 mm². Inkommande huvudsäkring DIII 63A.

1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
1 st Schuko-uttag, 16A
1 st Normsäkring 3-pol, 32A
1 st Normsäkring 3-pol, 16A
1 st Normsäkring 1-pol, 16A
1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 16A/32A/Schuko-uttagen), 40A
1 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttaget), 63A

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| EAN | 7392529091854 |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Mått (BxHxDj) | 800x900x280 mm (inkl. stativ) |
| Märkström | 63A |
| Vikt | 22 kg |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Huvudcentral, 63A, (1111-2)

Artikel: 1990504

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com