

Dvärgbrytare Malmbergs, 10A, 2P, B-Typ

Artikel: 2149215

MALMBERGS



Produktinformation

Dvärgbrytare B-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd. Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som fränkskiljare.

Användningsområde:

B-karakteristik: Belysning, vägguttag och styrströmkretsar

Specifikationer

| | |
|-----------------|--------------------|
| Anslutning | Skruv, PZ2 |
| Anslutningsarea | 25 mm ² |
| Antal/förp | 6 |
| Avgiven effekt | 1,3W/pol |
| Bredd | 36 mm |

Dvärgbrytare Malmbergs, 10A, 2P, B-Typ

Artikel: 2149215

MALMBERGS

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Elektrisk livslängd | 10000 ggr |
| Energbegränsningsklass | 3 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Mekanisk livslängd | 20 000 ggr |
| Märkkortslutningsström | 10kA |
| Märkspänning | 230/400V |
| Märkström | 10A |
| Poltal | 2 |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 4kV |
| Utlösningsskarakteristik | B |
| Åtdragsmoment | 2,5Nm |