Dvärgbrytare Malmbergs, 40A, 3P, B-Typ

Artikel: 2149228

MALMBERGS



Produktinformation

Dvärgbrytare B-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd.
Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som frånskiljare.

Användningsområde:
B-karakteristik:Belysning, vägguttag och styrströmkretsar

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Anslutningsarea	25 mm²
Antal/förp	4
Avgiven effekt	3,2W/pol

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Dvärgbrytare Malmbergs, 40A, 3P, B-Typ

Artikel: 2149228

MALMBERGS

Bredd	54 mm
Elektrisk livslängd	10000 ggr
Energibegränsningsklass	3
Frekvens	50/60Hz
Mekanisk livslängd	20 000 ggr
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	230/400V
Märkström	40A
Poltal	3
Stötspänningshållfasthet, Uimp	4kV
Utlösningskarakteristik	B
Åtdragsmoment	2,5Nm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com