

# Dvärgbrytare Malmbergs, I3A, IP, C-Typ

Artikel: 2149236

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Dvärgbrytare C-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd.

Anslutning med kabel upp till 25 mm<sup>2</sup> och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som frånskiljare.

Användningsområde:

C-karakteristik: Apparater med högre startströmmar, mindre motorlast m.m.

## Specifikationer

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Anslutning      | Skruv, PZ2         |
| Anslutningsarea | 25 mm <sup>2</sup> |
| Antal/förp      | 12                 |
| Avgiven effekt  | 2W/pol             |

# Dvärgbrytare Malmbergs, I3A, IP, C-Typ

Artikel: 2149236

**MALMBERGS**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Bredd                             | 18 mm      |
| Elektrisk livslängd               | 10000 ggr  |
| Energibegränsningsklass           | 3          |
| Frekvens                          | 50/60Hz    |
| Mekanisk livslängd                | 20 000 ggr |
| Märkkortslutningsström            | 10kA       |
| Märkspänning                      | 230/400V   |
| Märkström                         | 13A        |
| Poltal                            | I          |
| Stötspänningshållfasthet,<br>Uimp | 4kV        |
| Utlösningsskarakteristik          | C          |
| Åtdragsmoment                     | 2,5Nm      |