# Dvärgbrytare Malmbergs, 63A, 3P, C-Typ

Artikel: 2149263

MALMBERGS




## Produktinformation

Dvärgbrytare C-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd.
Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som frånskiljare.

Användningsområde:
C-karakteristik: Apparater med högre startströmmar, mindre motorlaster m.m.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutning | Skruv, PZ2 |
| Anslutningsarea | 25 mm² |
| Antal/förp | 4 |
| Avgiven effekt | 4,8W/pol |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Dvärgbrytare Malmbergs, 63A, 3P, C-Typ

Artikel: 2149263

MALMBERGS

| | |
|---|---|
| Bredd | 54 mm |
| Elektrisk livslängd | 10000 ggr |
| Energibegränsningsklass | 3 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Mekanisk livslängd | 20 000 ggr |
| Märkkortslutningsström | 10kA |
| Märkspänning | 230/400V |
| Märkström | 63A |
| Poltal | 3 |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 4kV |
| Utlösningskarakteristik | C |
| Åtdragsmoment | 2,5Nm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com