

Dvärgbrytare Malmbergs, 6A, 3P, D-Typ

Artikel: 2149274

MALMBERGS



Produktinformation

Dvärgbrytare D-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd. Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som fränskiljare.

Användningsområde:

B-karakteristik: Belysning, vägguttag och styrströmkretsar

C-karakteristik: Apparater med högre startströmmar, mindre motorlast m.m.

D-karakteristik: Apparater med mycket höga startströmmar som trögstartade motorer m.m.

Dvärgbrytare Malmbergs, 6A, 3P, D-Typ

Artikel: 2149274

MALMBERGS

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Anslutningsarea	25 mm ²
Antal/förp	4
Avgiven effekt	1,08W/pol
Bredd	54 mm
Elektrisk livslängd	10000 ggr
Energibegränsningsklass	3
Frekvens	50/60Hz
Mekanisk livslängd	20 000 ggr
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	230/400V
Märkström	6A
Poltal	3
Stötspänningshållfasthet, Uimp	4kV
Utlösningskaraktär	D
Åtdragsmoment	2,5Nm