# Dvärgbrytare Malmbergs, 13A, 3P, D-Typ

Artikel: 2149276

MALMBERGS




## Produktinformation

Dvärgbrytare D-karakteristik, 10kA märkkortslutningsström.

Malmbergs serie av normprodukter innefattar det mest som behövs i vanliga installationer för både industri och fastigheter. Med ett enhetligt utseende och ett mycket montagevänligt utförande ger en snygg och enkel installation.

Lättmonterade, SEMKO-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningsskydd.
Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stift-fasskena i både över- och nederkant.

Kompatibla med gamla Malmbergs-serien när det gäller anslutning av fasskenor. Godkända som frånskiljare.

Användningsområde:
D-karakteristik: Apparater med mycket höga startströmmar som trögstartade motorer m.m.

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Dvärgbrytare Malmbergs, 13A, 3P, D-Typ

Artikel: 2149276

MALMBERGS

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutning | Skruv, PZ2 |
| Anslutningsarea | 25 mm² |
| Antal/förp | 4 |
| Avgiven effekt | 2W/pol |
| Bredd | 54 mm |
| Elektrisk livslängd | 10000 ggr |
| Energibegränsningsklass | 3 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Mekanisk livslängd | 20 000 ggr |
| Märkkortslutningsström | 10kA |
| Märkspänning | 230/400V |
| Märkström | 13A |
| Poltal | 3 |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 4kV |
| Utlösningskarakteristik | D |
| Åtdragsmoment | 2,5Nm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com