

Dvärgbrytare, 10kA, 25A, 3P, C-Typ

Artikel: 2149455

MALMBERGS



Produktinformation

VDE-godkända dvärgbrytare för skydd av person och egendom. För skydd av apparater och ledningar genom både termiskt överlastskydd och elektromagnetiskt kortslutningskydd. Anslutning med kabel upp till 25 mm² och gaffel- eller stiftfasskena i både över- och nederkant. Godkända som fränskiljare.

Användningsområde

C-karakteristik: Apparater med högre startströmmar, mindre motorlasters m.m.

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Anslutning | Skruv, PZ2 |
| Anslutningsarea | 25 mm ² |
| Antal/förp | 4 |
| Elektrisk livslängd | 6000 ggr |
| Energibegränsningsklass | 3 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Mekanisk livslängd | 10000 ggr |
| Märkkortslutningsström | 10kA |
| Märkspänning | 230/400V |
| Märkström | 25A |
| Poltal | 3 |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 6kV |
| Utlösningskarakteristik | C |

Dvärgbrytare, 10kA, 25A, 3P, C-Typ

Artikel: 2149455

MALMBERGS

Åtdragsmoment 2,5Nm