

Jordfelsbrytare, B-typ, 4-pol, 63A, 30 mA, 230V

Artikel: 2160542

MALMBERGS

Produktinformation

Allströmskänslig jordfelsbrytare av typ B som klarar alla typer av felströmmar: ren växelström, glättad pulserande likström och ren likström. Klarar också strömmar som innehåller blandade frekvenser från 0 till 1000Hz. Typ B är föreskrivet i bland annat följande typer av anläggningar: laddstationer för elfordon, frekvensomriktare, UPS, svets, rulltrappor, hissar etc. Anläggningar som genererar felströmmar med likström över 6mA gör en vanlig jordfelsbrytare av typ A helt verkningslös och kommer inte att lösa ut. Jordfelsbrytaren är ej avsedd för rena likströmsanläggningar eller växelströmsanläggningar med andra frekvenser än 50Hz.

Specifikationer

Anslutning	Skruv, PZ2
Anslutningsarea	1-35 mm ² . Nolla till vänster.
Energbegränsningsklass	3
Fabrikat	Malmbergs
Frekvens	50Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkbrytförmåga	(Im): 1000A
Märkkortslutningsström	10kA
Märkström	63A
Poltal	4
Spänning	230V
Stötspänningshållfasthet, Uimp	4kV

Jordfelsbrytare, B-typ, 4-pol, 63A, 30 mA, 230V

Artikel: 2160542

MALMBERGS

Stötströmsäker	3kA vid 8/20 μ s
Temperaturområde	-25°C – +55°C
Utlösningsström	30 mA
Åtdragsmoment	2,5Nm