Personskyddsbrytare, 6A, B, 1P+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169862

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat jordfelsskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga
uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. 1-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena. Tekniska data enl. EN 61009.

Specifikationer

Anslutningsarea	1,5-25 mm². Nolla till höger
Antal moduler	2
Avgiven effekt	1,9W
Brytförmåga	10kA
Energibegränsningsklass	3
Frekvens	50/60Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	230V
Märkström	6A
Poltal	2
Stötströmsäker	250A vid 8/20µ

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Personskyddsbrytare, 6A, B, 1P+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169862

MALMBERGS

Temperaturområde	-25°C – +40°C
Utlösningskarakteristik	B
Utlösningsström	30mA
Åtdragsmoment	2,5 Nm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com