

Personskyddsbrytare, 10A, B, IP+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169863

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat jordfelskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. I-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena. Tekniska data enl. EN 61009.

Specifikationer

Anslutningsarea	1,5-25 mm ² . Nolla till höger
Antal moduler	2
Avgiven effekt	1,9W
Brytförmåga	10kA
Energibegränsningsklass	3
Frekvens	50/60Hz
Kapslingsklass	IP20
Märkkortslutningsström	10kA
Märkspänning	230V
Märkström	10A
Poltal	2
Stötströmsäker	250A vid 8/20µ

Personskydds brytare, 10A, B, IP+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169863

MALMBERGS

Temperaturområde -25°C – +40°C

Utlösningsskarakteristik B

Utlösningssström 30mA

Åtdragsmoment 2,5 Nm