

Personskyddsbrytare, 10A, C, IP+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169867

MALMBERGS



Produktinformation

Kombinerat jordfelskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. I-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena. Tekniska data enl. EN 61009.

Specifikationer

| | |
|-------------------------|---|
| Anslutningsarea | 1,5-25 mm ² . Nolla till höger |
| Antal moduler | 2 |
| Avgiven effekt | 1,9W |
| Brytförmåga | 10kA |
| Energibegränsningsklass | 3 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Märkkortslutningsström | 10kA |
| Märkspänning | 230V |
| Märkström | 10A |
| Poltal | 2 |
| Stötströmsäker | 250A vid 8/20µ |

Personskyddsbrytare, 10A, C, IP+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169867

MALMBERGS

Temperaturområde -25°C – +40°C

Utlösningsskarakteristik C

Utlösningssström 30mA

Åtdragsmoment 2,5 Nm