# Personskyddsbrytare, 16A, C, 1P+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169869

MALMBERGS




## Produktinformation

Kombinerat jordfelsskydd med inbyggt överströmsskydd för att skydda separata grupper i installationer såsom golvvärme, kyl/frys eller vanliga
uttag. Personskyddsbrytarna har all-polig brytning vid jordfelsströmmar, överlast eller kortslutningar. 1-poligt överlast och kortslutningsskydd. Separata anslutningar för fasskena och mjukledare. Montage på DIN-skena. Tekniska data enl. EN 61009.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Anslutningsarea | 1,5-25 mm². Nolla till höger |
| Antal moduler | 2 |
| Avgiven effekt | 1,9W |
| Brytförmåga | 10kA |
| Energibegränsningsklass | 3 |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Märkkortslutningsström | 10kA |
| Märkspänning | 230V |
| Märkström | 16A |
| Poltal | 2 |
| Stötströmsäker | 250A vid 8/20µ |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

# Personskyddsbrytare, 16A, C, 1P+N, 2 modul, 30mA

Artikel: 2169869

MALMBERGS

| | |
|---|---|
| Temperaturområde | -25°C – +40°C |
| Utlösningskarakteristik | C |
| Utlösningsström | 30mA |
| Åtdragsmoment | 2,5 Nm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com