Komplett normcentral i plast, 3x12 moduler

Artikel: 2291519

MALMBERGS



Produktinformation

Malmbergs kompletta normcentraler monterade i halogenfria kapslingar och utförda enligt gällande normer. Huvudbrytare, dvärgbrytare samt jordfelsbrytare är elektriskt anslutna med RK 6 mm² samt 3-polig samlingsskena 10mm². Monterade med 1-poliga dvärgbrytarna av C-typ, 10kA och med 4-poliga jordfelsbrytare 30mA Typ A, 10kA. För komplettering av andra normapparater såsom kopplingsur, kontaktorer m.m. se Aurora-serien. Levereras komplett med vit dörr som kan kompletteras med transparent dörr och/eller nyckellås.

Specifikationer

Antal 1-pol säkringar	12 st 10A 3 st 16A
Antal moduler	3x12
Färg	Vit, RAL9003
Isolationsmärkspänning Ui	690V
Kapslingsklass	IP40
Märkdriftspänning	400V
Märkström	63A
Reservmodul	15
Utförande	Utanpåliggande
Yttermått (BxHxDj)	287x482x112 mm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com