Komplett normcentral i plast, 2x12 moduler

Artikel: 2291527







Produktinformation

Malmbergs kompletta normcentraler monterade i halogenfria kapslingar och utförda enligt gällande normer. Huvudbrytare, dvärgbrytare samt jordfelsbrytare är elektriskt anslutna med RK 6 mm² samt 3-polig samlingsskena 10mm². Monterade med 1-poliga dvärgbrytarna av C-typ, 10kA och med 4-poliga jordfelsbrytare 30mA Typ A, 10kA. För komplettering av andra normapparater såsom kopplingsur, kontaktorer m.m. se Aurora-serien. Levereras komplett med vit dörr som kan kompletteras med transparent dörr och/eller nyckellås.

Specifikationer

Antal 1-pol säkringar	12 st 10A, 3 st 16A
Antal moduler	2x12
Färg	Vit, RAL9003
Inbyggnadsmått (BxHxDj)	273x337x68 mm
Isolationsmärkspänning Ui	690V
Kapslingsklass	IP40
Märkdriftspänning	400V
Märkström	63A
Reservmodul	3
Utförande	Infälld
Yttermått (BxHxDj)	283x357x38 mm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com