Normkapsling, ASA-plast, 4 moduler, IP65

Artikel: 2291704

MALMBERGS



Produktinformation

Halogenfri normkapsling tillverkad i UV-beständig, slagtålig och självslocknande ABS-plast 650°C. Bakstycket är heltäckande och har utbrytningshål för inkommande kablar och rör. Levereras komplett med vit dörr och noll- och skyddsledarskenor av polyamid 960°C. Till kapslingar med moduler upp till 24 moduler medföljer 6 modulers täcklock, till 36-54 moduler medföljer 12 modulers täcklock. Dörrlås finns som tillbehör.

Specifikationer

Antal moduler	4
Antal rader	1
Färg	Ljusgrå
Införingshål	Topp/botten: 2 x (2 x M25/M32) Sidor: 2 x (2 x M20)
Kapslingsklass	IP65
Max. effektförlust, komponenter	10W
Märkström	Max. 63A
Noll-/skyddsledarskena	2x(4x16 mm²)
Slagtålighet	IK07
Temperaturområde	-25°C till +60°C
Yttermått (BxHxDj)	127x200x120 mm

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com