

Normkapsling, ASA-plast, 36 moduler

Artikel: 2291708

MALMBERGS



Produktinformation

Halogenfri normkapsling tillverkad i UV-beständig, slagtålig och självlocknande ABS-plast 650°C. Bakstycket är heltäckande och har utbrytningshål för inkommande kablar och rör. Levereras komplett med vit dörr och noll- och skyddsledarskenor av polyamid 960°C. Till kapslingar med moduler upp till 24 moduler medföljer 6 modulers täcklock, till 36-54 moduler medföljer 12 modulers täcklock. Dörrlås finns som tillbehör.

Specifikationer

| | |
|---------------------------------|--|
| Antal moduler | 36 |
| Antal rader | 3 |
| Färg | Ljusgrå |
| Införingshål | Topp/botten: 2 x (6 x M20 + 3 x M25/M32 + 2 x M32/M40) Sidor: 2 x (2 x M25/M32) |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Max. effektförlust, komponenter | 26W |
| Märkström | Max. 63A |
| Noll-/skyddsledarskena | 4x(15x16mm ²) |
| Slagtålighet | IK07 |
| Temperaturområde | -25°C till +60°C |
| Yttermått (BxHxDj) | 318x507x142 mm |