

Multimediakapsling, infälld, 3 rad, IP40

Artikel: 2291771

MALMBERGS

Produktinformation

Halogenfri kapsling med dörr och frontram av stålplåt med heltäckande bakstycke av ABS-plast. Dörren är slitsad i ovan- och nederkant för att inte begränsa WIFI-signaler. Hålad montageplåt i botten för montering av routerhållare, patchpaneler m.m. Slitsad topp/bottendel som kan tas bort under installationen för enklare montage av inkommande kablar och rör. Fästen finns för buntband eller najtråd för att fästa upp rör och kablar mot kapslingen. Täcklock för normkomponenter är plomberbart.

E-serien är ett flexibelt system för installation av normcentraler, multimediacentraler och kombicentraler. Kapslingarna är sammankopplingsbara både vertikalt och horisontellt för att kunna anpassas efter det behov av plats för normkomponenter och det utrymme som finns. Lågbyggande yttre ram för diskret montage. Vertikalt kan samtliga kapslingar kombineras ihop. Horisontellt kopplas kapslingar med samma höjd ihop. Dörrar kan höger- eller vänsterhängas efter behov. Till mediacentraler och kombicentraler finns tillbehör som hållare för router, patchpanel för keystonejack och extra vägguttag. Frontram och dörrar är tillverkade av lackad stålplåt och bottenkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontramen är ställbar i höjddled i 4 olika punkter för att kunna justeras vid sneda väggar/montage.

Specifikationer

Antal rader	3 st
Färg	Vit, RAL9003
Inbyggnadsmått (BxHxDj)	306x549x87 mm
Kapslingsklass	IP40

Multimediakapsling, infälld, 3 rad, IP40

Artikel: 2291771

MALMBERGS

Märkström	Max 63A
Temperaturområde	-25°C till +60°C
Yttermått (BxHxDj)	346x592x5 mm