

# Mediacentral, infälld, 3 rad, 12+2 mod, IP40

Artikel: 2291774

**MALMBERGS**

## Produktinformation

Halogenfri normkapsling med dörr och frontram av stålplåt med heltäckande bakstycke av ABS-plast. Dörren är slitsad i ovan- och nederkant för att inte begränsa WIFI-signaler. 1 st jordat uttag medföljer och sitter monterat i avdelare mellan normdel och multimediadel. Hålad montageplåt i botten för montering av routerhållare, patchpaneler m.m. Slitsad topp/bottendel som kan tas bort under installationen för enklare montage av inkommande kablar och rör. Fästen finns för buntband eller najtråd för att fästa upp rör och kablar mot kapslingen. Noll-/skyddsledarskena beställs separat och finns med skruv- eller snabbkoppling. Fäste för skenor finns både upptill och nertill i kapslingen. Varje rad har 12 moduler öppna men kan utökas med 2 moduler per rad vid behov för extra utrymme för normkomponenter. Täcklock för normkomponenter är plomberbart.

E-serien är ett flexibelt system för installation av normcentraler, multimediacentraler och kombicentraler. Kapslingarna är sammankopplingsbara både vertikalt och horisontellt för att kunna anpassas efter det behov av plats för normkomponenter och det utrymme som finns. Lågbyggande yttre ram för diskret montage. Vertikalt kan samtliga kapslingar kombineras ihop. Horisontellt kopplas kapslingar med samma höjd ihop. Dörrar kan höger- eller vänsterhängas efter behov. Till mediacentraler och kombicentraler finns tillbehör som hållare för router, patchpanel för keystonejack och för kombicentraler finns extra vägguttag. Frontram och dörrar är tillverkade av lackad stålplåt och bottenkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontramen är ställbar i höjddled i 4 olika punkter för att kunna justeras vid sneda väggar/montage.

# Mediacentral, infälld, 3 rad, I2+2 mod, IP40

Artikel: 2291774

**MALMBERGS**

## Specifikationer

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Antal moduler           | I2+2 st                  |
| Antal rader             | 3 st                     |
| Färg                    | Vit, RAL9003             |
| Inbyggnadsmått (BxHxDj) | 306x549x87 mm            |
| Innermått (BxHxDj)      | 263x255x75 mm multimedia |
| Kapslingsklass          | IP40                     |
| Märkström               | Max 63A                  |
| Temperaturområde        | -25°C till +60°C         |
| Yttermått (BxHxDj)      | 346x592x5 mm             |