Undercentral, 63A, IP44

Artikel: 2470325

MALMBERGS











Produktinformation

Slitstark och rejäl undercentral tillverkade i lackerad förzinkad stålplåt med stativ av varmgalvat stål. Lätt att underhålla då hela insatsen enkelt kan plockas ur skåpet. Benen är helt hopfällbara för kompakt förvaring. Försedd med väggfästen för upphängning. Dörren är låsbar med hänglås. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare. Konstruerade enligt EN61439-4 och SS4364000 utg.2.

1 st CEE-intag 3+N+J , 63A
1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
6 st Schuko-uttag, 16A
2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
1 st Jordfelsbrytare 300mA, 63A
2 st Jordfelsbrytare 30mA, 63A

Fördelning över jordfelsbrytare:
JFB1: 1 st 63A CEE
JFB2: 2 st 32A CEE
JFB3: 3 st 16A CEE, 6 st Schuko

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Undercentral, 63A, IP44

Artikel: 2470325

MALMBERGS

Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	730x900x280 mm (inkl. stativ)
Märkström	63A
Vikt	32 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com