

Slutfördelningscentral, 63A

Artikel: 2470359

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet Icf= 17 kA.

Användningsområde

Slutfördelningscentraler är som en undercentral men för fast inmatning. Anslutning sker via kabel, koppar eller aluminium, till plint från huvudcentraler 63A med fast utmatning eller huvudfördelningscentraler från 125/160A upp till 630A.

För fast inkoppling till plint, CU/AL-ledare 6-95 mm². Inkommande effektbrytare 63A som huvudbrytare/säkring för enkel återställning efter överbelastning.

- 1 st Effektbrytare 3-pol, 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J (avsäkr. via effektbrytaren), 63A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare, 300mA, 63A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA, 63A
- 3 st Jordfelsbrytare, 30mA, 40A

Slutfördelningscentral, 63A

Artikel: 2470359

MALMBERGS

Fördelning över jordfelsbrytare:

JFB1 300mA: 1 st CEE-uttag 3+N+J, 63A

JFB2 30mA: 6 st schuko, 2 st CEE-uttag 3+N+J, 16A

JFB3 30mA: 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A

JFB4 30mA: 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A

Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	760x880x285 mm (inkl. stativ)
Märkkortslutningsström	Icf, 25kA
Märkström	63A
Vikt	24 kg