

Huvudfördelningscentral, I 25/I 60A, IP44

Artikel: 2470360

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i pulverlackad saltvattenbeständig aluminium. Centralen har integrerat bärhandtag, lyftöglor och benstativ för truckgafflar. Förberedd för anslutning av elmätare. Skåp för elmätare är utrustat med både trekantslås och handtag med låsögla för hänglås. Frontdörrar är separat låsbara. Servicelucka på baksidan för enkel åtkomst till anslutningsplintar för uttagsdelarna vid underhåll. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4, anpassad till EI-SÄK-FS 2004:1, SS436 40 00 Utg. 2 samt SS436 21 31. CE-märkt. Kortslutningshållfasthet $I_{cf} = 25$ kA.

Fast inkoppling via säkringslastbrytare (OS I 60, NH00) till plint 25-150 mm² CU/AL.

1 st fast utgång via säkringsfrånskiljare (OS I 60, NH00) till plint 25-150 mm² CU/AL.

- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 3 st Schuko-uttag, 16A
- 2 st Normsäkringar 3-pol (varav 1 st försäkring till 16A uttagen), 63A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 32A
- 3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttaget), 63A
- 3 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32/16/Schuko-uttagen), 40A

Huvudfördelningscentral, I25/I60A, IP44

Artikel: 2470360

MALMBERGS

Specifikationer

EAN	7392529109382
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	1400x1320x715 mm (inkl. stativ)
Märkström	I25/I60A
Vikt	80 kg