


Huvudfördelningscentral, 250A, IP44

Artikel: 2470361

MALMBERGS



Produktinformation

Tillverkad i pulverlackad saltvattenbeständig aluminium. Centralen har integrerat bärhandtag, lyftöglor och benstativ för truckgafflar. Förberedd för anslutning av elmätare. Skåp för elmätare är utrustat med både trekantslås och handtag med låsögla för hänglås. Frontdörrar är separat låsbara. Servicelucka på baksidan för enkel åtkomst till anslutningsplintar för uttagsdelarna vid underhåll. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4, anpassad till EI-SÄK-FS 2004:1, SS436 40 00 Utg. 2 samt SS436 21 31. CE-märkt. Kortslutningshållfasthet I_{cf}= 25 kA.

Fast inkoppling via säkringslastbrytare(OS 250, NH1) till plint 95-240 mm² CU/AL.

Fast utgång via säkringsfrånskiljare (SLK 160) till plint 10-95 mm² CU/AL.

Ytterligare 4 lediga platser för max 5 st SLK160 eller 1 st SLK400(250) och 2 st SLK160.

- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 3 st Schuko-uttag, 16A
- 1 st Effektbrytare (försäkring 63A-uttagen), 125A
- 1 st Effektbrytare (försäkring 16/32A-uttagen), 100A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 63A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 32A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 2 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttagen), 63A

Huvudfördelningscentral, 250A, IP44

Artikel: 2470361

MALMBERGS

1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 16A/Schuko-uttagen), 63A

1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32A-uttaget), 40A

Specifikationer

EAN	7392529109399
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	1400x1320x715 mm (inkl. stativ)
Märkström	250A
Vikt	98 kg