Uttagscentral Standard, 16A, IP44

Artikel: 2470384

MALMBERGS



Produktinformation

Uttagscentraler för fast montage. Centralerna är tillverkade av slagtålig ABS-plast för lång livslängd i industriella tillämpningar. Samtliga centraler levereras komplett monterade. Kapslingar med kapslingsklass IP67. Levereras i TN-S utförande.

Rymlig och lättmonterad central med inkoppling direkt mot plint. Förberedd för upp till 2 vidarematningar. Kabelförskruvning medlevereras omonterad. Inkommande matning kan införas på alla sidor.

Anslutningsplint
CU/AL, 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm²

1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
2 st Schuko-uttag, 16A
1 st 4-pol Jordfelsbrytare, 40A
1 st Normsäkring 3-pol C, 16A
1 st Normsäkring 1-pol C, 16A

Specifikationer

EAN	7392529113532
Kabelinföring	M25
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	230x315x130 mm
Märkström	16A

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com