# Normkapsling, 2x13 modul, IP66

Artikel: 2589034

MALMBERGS



## Produktinformation

Kapslingar för uttagscentraler eller andra tillämpningar där behov av panelmontage finns. Kan sammankopplas till större enheter med övriga kapslingar i serien. Sammankoppling görs med kopplingsdelar M40 i sidorna eller M40/M50 topp/botten. Fronten har gångjärn som är flyttbara höger/vänster och har oförlorbara skruvar av plast.
Levereras med noll- och skyddsledarskenor, heltäckande täcklock och väggfästen. Tillverkad av självslocknande ABS-plast 650°C.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| Antal moduler | 2x13 |
| Färg | Ljusgrå |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Knockout | 6xM40/M50 (topp/botten), 10xM32/M40 (sidor) |
| Noll-/skyddsledarskena | 4x(2x10 mm² + 5x6 mm²) |
| Yttermått (BxHxDj) | 300x540x157 mm |

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com