

# Universalplint, AL/CU, OTL, 1,5-50 mm<sup>2</sup>, Grå

Artikel: 2670341

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Universalplintar för både koppar och aluminiumledare från finska Ouneva är FIMKO och CE-godkända och är testade enligt EN 61238-1. Plintarna har ett mycket effektivt korrosionsskydd och finns i grå, blå och gul/grön i storlekar från 50 mm<sup>2</sup> upp till 240 mm<sup>2</sup> i både enkelt och dubbelt utförande. Beröringsskyddade och tillverkade i polyamid och infettade klämmor i förtennat aluminium. Samtliga anslutningskruvar är av insex-typ.

OBS: Sektorformade ledare ska rundpressas innan montering.

## Specifikationer

Area	1,5-50 mm <sup>2</sup>
Färg	Grå
Material	Polyamid (PA66) Förtennad aluminium
Märkspänning	1000V
Märkström	160 CU, 145 AL
Omgivningstemperatur	Max 80°C
Utförande	1-Pol
Vikt	30 g
Åtdragsmoment	1,5Nm/1,5-2,5 mm <sup>2</sup> 5Nm/4-10 mm <sup>2</sup> 12Nm/16-50 mm <sup>2</sup>