

Motorskyddsbrytare 0,10-0,16A

Artikel: 3110220

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbrytare med kortslutningskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC

Utlösningssklass: I0

Magnetisk utlösning: 13 x Ie

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Brytförmåga | Brytförmåga I cs vid 400V, 100kA |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Inställningsområde | 0,10-0,16A |
| Isolationsmärkspänning Ui | 690V |
| Kortslutningsströmsinställning | 2,08 Ie |
| Magnetisk utlösning | 13 x Ie |
| Märkspänning | Ue: 690V AC |

Motorskydds brytare 0,10-0,16A

Artikel: 3110220

MALMBERGS

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Märkström | 0,16A le |
| Omkopplarlägen | På/Av/Utlöst (Trip) |
| Stötspänningshållfasthet, Uimp | 8kV |
| Utlösningssklass | 10 |