

Motorskyddsbrytare 0,63-1,0A

Artikel: 3110224

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbrytare med kortslutningskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC

Utlösningssklass: I0

Magnetisk utlösning: 13 x Ie

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Brytförmåga	Brytförmåga I cs vid 400V, 100kA
Frekvens	50/60Hz
Inställningsområde	0,63-1,00A
Isolationsmärkspänning Ui	690V
Kortslutningsströmsinställning	13 Ii
Magnetisk utlösning	13 x Ie
Märkspänning	Ue: 690V AC

Motorskydds brytare 0,63-1,0A

Artikel: 3110224

MALMBERGS

Märkström	1,00A le
Omkopplarlägen	På/Av/Utlöst (Trip)
Stötspänningshållfasthet, Uimp	8kV
Utlösningssklass	10