

Motorskyddsbrytare 2,5-4,0A

Artikel: 3110227

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbrytare med kortslutningskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (I_{cs}) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, U_e: 690V AC

Utlösningssklass: I0

Magnetisk utlösning: 13 x I_e

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Brytförmåga	Brytförmåga I _{cs} vid 400V, 100kA
Frekvens	50/60Hz
Inställningsområde	2,50-4,00A
Isolationsmärkspänning U _i	690V
Kortslutningsströmsinställning	52 I _n
Magnetisk utlösning	13 x I _e
Märkspänning	U _e : 690V AC

Motorskydds brytare 2,5-4,0A

Artikel: 3110227

MALMBERGS

Märkström	4,0A Ie
Omkopplarlägen	På/Av/Utlöst (Trip)
Stötspänningshållfasthet, Uimp	8kV
Utlösningssklass	10