Motorskyddsbrytare 14,5-20A

Artikel: 3110231

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbrytare med kortslutningsskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC
Utlösningsklass: 10
Magnetisk utlösning: 13 x Ie
Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Brytförmåga	Brytförmåga I cs vid 400V, 15kA
Frekvens	50/60Hz
Försäkring	100A vid 230V, 80A vid 400V
Inställningsområde	14,5-20,0A
Isolationsmärkspänning Ui	690V
Kortslutningsströmsinställning	260 Ii
Magnetisk utlösning	13 x Ie

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Motorskyddsbrytare 14,5-20A

Artikel: 3110231

MALMBERGS

Märkspänning	Ue: 690V AC
Märkström	20,0A Ie
Omkopplarlägen	På/Av/Utlöst (Trip)
Stötspänningshållfasthet, Uimp	8kV
Utlösningsklass	10

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com