

Motorskyddsbytare 23-32A

Artikel: 3110233

MALMBERGS



Produktinformation

Motorskyddsbytare med kortslutningskydd för enkelt, kompakt och billigt skydd av både motorer och huvudkretsen i motorinstallationer. Säkringsfritt skydd. Brytförmåga (Ics) upp till 100kA vid kortslutning. För tre- och enfaslaster. Skydd mot överbelastning, fasbrott och kortslutning. Temperaturkompenserade. Underspännings- och shuntutlösare monteras på vänster sida. Hjälp- och signalkontakter monteras på höger sida och/eller på topp. Vid montering i normkapslingar så ska sidomonterade tillbehör användas. För montering på DIN-skena eller i kapsling 3110234.

Märkspänning, Ue: 690V AC

Utlösningssklass: I0

Magnetisk utlösning: 13 x Ie

Omkopplarlägen: På/Av/Utlöst (Trip)

Specifikationer

Brytförmåga	Brytförmåga I cs vid 400V, 15kA
Frekvens	50/60Hz
Försäkring	100A vid 230V, 80A vid 400V
Inställningsområde	23,0-32,0A
Isolationsmärkspänning Ui	690V
Kortslutningsströmsinställning	416 In
Magnetisk utlösning	13 x Ie

Motorskyddsbrystare 23-32A

Artikel: 3110233

MALMBERGS

Märkspänning	Ue: 690V AC
Märkström	32,0A Ie
Omkopplarlagen	På/Av/Utlöst (Trip)
Stötspänningshållfasthet, Uimp	8kV
Utlösningsklass	10