

# Elmotor, IE2, 4,0kW, 2-Pol, B3

Artikel: 3561057

**MALMBERGS**



## Produktinformation

3-fas elmotor, tillverkad av aluminium.

Malmbergs elmotorer är tillverkade av högkvalitativa komponenter för att möta den nordiska industrins krav på driftsäkerhet och kvalitet.

Motorerna är helkapslade och med yttre kylfläkt. Samtliga motorer har statorstomme av aluminium.

Tillverkade med motorlindning enligt isoleringsklass F, 155°C IEC 34-1, för ökad livslängd och driftsäkerhet.

Anslutningslådan är vid leverans placerad ovanpå statorn men kan flyttas till höger eller vänster sida genom att fötterna monteras på sidorna.

Lager med C3 tolerans och radiala oljetätningar.

Kan monteras vertikalt 90° om fläktkåpan skyddas mot direkt väderpåverkan.

Från och med 16 Juni 2011 ska alla motorer från 0,75kW-375kW minst uppfylla IE2.

Från och med 1 Januari 2015 ska alla motorer från 7,5kW-375kW minst uppfylla IE3 alternativt IE2 och kombineras med frekvensomriktare.

Från och med 1 Januari 2017 ska alla motorer från 0,75kW-375kW minst uppfylla IE3 alternativt IE2 och kombineras med frekvensomriktare.

# Elmotor, IE2, 4,0kW, 2-Pol, B3

Artikel: 3561057

**MALMBERGS**

## Specifikationer

EAN	7392529105339
Effekt	4,0kW, 5,5hk
Effektivitetsklass	86,0 %
Frekvens	50/60Hz
Färg	Grön RAL 6002
Kapslingsklass	IP55
Märkström	7,54A vid 400V, 4,35A vid 690V
Poltal	2-Pol
Spänning	400/690V
Storlek	I 12
Utförande	B3
Varvtal	2920 r/min.
Vikt	25,8 kg