Elmotor, IE2, 11,0kW, 2-Pol, B3

Artikel: 3561060

MALMBERGS



Produktinformation

3-fas elmotor, tillverkad av aluminium.
Malmbergs elmotorer är tillverkade av högkvalitativa komponenter för att möta den nordiska industrins krav på driftsäkerhet och kvalitet.
Motorerna är helkapslade och med yttre kylfläkt. Samtliga motorer har statorstomme av aluminium.
Tillverkade med motorlindning enligt isoleringsklass F, 155°C IEC 34-1, för ökad livslängd och driftsäkerhet.

Anslutningslådan är vid leverans placerad ovanpå statorn men kan flyttas till höger eller vänster sida genom att fötterna monteras på sidorna.
Lager med C3 tolerans och radiala oljetätningar.
Kan monteras vertikalt 90° om fläktkåpan skyddas mot direkt väderpåverkan.

Från och med 16 Juni 2011 ska alla motorer från 0,75kW-375kW minst uppfylla IE2.
Från och med 1 Januari 2015 ska alla motorer från 7,5kW-375kW minst uppfylla IE3 alternativt IE2 och kombineras med frekvensomriktare.
Från och med 1 Januari 2017 ska alla motorer från 0,75kW-375kW minst uppfylla IE3 alternativt IE2 och kombineras med frekvensomriktare.

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com

Elmotor, IE2, 11,0kW, 2-Pol, B3

Artikel: 3561060

MALMBERGS

Specifikationer

EAN	7392529105360
Effekt	110kW, 15,0hk
Effektivitetsklass	89,4 %
Frekvens	50/60Hz
Färg	Grön RAL 6002
Kapslingsklass	IP55
Märkström	19,9A vid 400V, 11,49A vid 690V
Poltal	2-Pol
Spänning	400/690V
Storlek	160M
Utförande	B3
Varvtal	2940 r/min.
Vikt	77,5 kg

Malmbergs Elektriska AB (publ)
PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 58 77 00 | Fax: +46 (0)19 57 11 77 | info@malmbergs.com